

## Signalzangen

Spezifikation \ Signalzange	VX2/50 50mm Zange	VX4/100 100mm Zange	VX5/125 125mm Zange	VX18/450F 450mm flexible Zange
<b>Beschreibung</b>	50mm Signalzange	100mm Signalzange	125mm Signalzange	450mm flexible Signalzange
<b>Maximaler Kabel - / Rohrdurchmesser</b>	50mm	100mm	125mm	450mm
<b>Gewicht</b>	570g	760g	800g	740g
<b>Abmessungen (ohne Kabel)</b>	190mm x 113mm x 33mm (LxBxH)	235mm x 147mm x 33mm (LxBxH)	270mm x 170mm x 40mm (LxBxH)	457mm x 31mm (Durchmesser x Höhe)
<b>Anschlussleitung</b>	4m			5m
<b>Kompatible Sender</b>	vScan Tx, VM-550 Tx, Loc-5STx, Loc-10Tx, Loc3-5Tx, Loc3-10Tx, VM-810 Tx			Loc-5STx, Loc-10Tx, Loc3-5Tx, Loc3-10Tx
<b>Zulassungen</b>	CE/FCC			
<b>Frequenzbereich</b>	Jede Frequenz zwischen 8,19 kHz und 83,1 kHz			Jede Frequenz zwischen 33 kHz und 82 kHz
<b>Temperaturbereich</b>	Benutzung: -20°C bis 50°C Lagerung: -40°C bis 60°C			
<b>Schutzklasse</b>	IP65			
<b>Versandgewicht</b>	890g	990g	1,03kg	1,06kg
<b>Versandmaße</b>	330mm x 287mm x 85mm (LxBxH)			
<b>Garantie</b>	12 Monate			

### Vivax-Metrotech

Metrotech Vertriebs GmbH  
 Am steinernen Kreuz 10a  
 D-96110 Schesslitz  
 eMail: salesEU@vxmt.com  
 www.vivax-metrotech.de

Haftungsausschluss: Informationen zu Produkt- und Zubehörspezifikationen und zur Verfügbarkeit können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.